企

©TM ペレットマシーン 500 · 1000

型 式	能力 (MAX)	駆動	機械寸法
TM-PM500	500kg/h	3相 200V-22kw	W1300mm×D480mm×H1300mm
TM-PM1000	1000kg/h	3相 200V-30-45kw	W1420mm×D900mm×H1300mm

\$生產能力比、原料·水粉量等の原料条件で異なる。

OTM 回転がるい器

型式	幅	電気容量	
TM-KF-2	2 m-800 φ	3 相 200V-1.5kw	
TM-KF-3	3 m-800 φ	3 相 200V-1.5kw	
TM-KF-4	4 m-1000 φ	3 相 200V-2.2kw	
TM-KF-6	6 m-1200 φ	3 相 200V-3.7kw	

◎TM 供給ホッパー

型式	容量	電気容量	機械寸法	方 式
TM-HP-1.5	1.5 m²	3相 200V-4kw	W2000mm×D1300mm×H2700mm	スクリュー、ベルトコンベヤ
TM-HP-3	2~3 m²	3相 200V- 4.5kw	W2000mm×D2000mm×H2700mm	スクリュー、ベルトコンベヤ
TM-HPK-3	3 m²	3相 200V-2.2kw	W4000mm×D1500mm×H2500mm	切出しコンベヤ
TM-HPK-5	5 m²	3相200V-2.2kw	W4800mm×D1600mm×H2500mm	切出しコンベヤ

◎半手動袋詰め装置

型式	能力 (MAX)	電気容量	機械寸法	その他
TM-FD100	100袋/h	3相200V-2.2kw	W2400mm×D1600mm×H2400mm	100V コンセント必要
TM-TB500	T.B 6袋/h	3相200V-2.2kw	W5500mm×D1600mm×H3200mm	100V コンセント必要

*仕様は予告なく変更することがございますのでご了承ください。

四株式会社 天神製作所

〒885-0004 宮崎県都城市都北町7210-2 TEL0986-47-1825 FAX0986-47-1826

北海道 〒066-0011 北海道千歳市駒里2246-30 営業所 TEL0123-26-7511 FAX0123-25-5494

株式会社 天神製作所

TM%LPB-JB-J























TMペレットマシーン500 1連 1.5㎡ホッパー付



消耗品 ローラーとオリジナルダイスペレット

原料ペレット製品 適正水分20~30%

飼料・下水汚泥・肥料・鶏糞・牛糞・ 豚糞・植物残渣・各種粉末類



鶏糞ペレット



豚糞ペレット



下水汚泥ペレット



牛糞ペレット